



ROTEADOR WIFI6 AX1800

Informações

Tipo	AX1800
Modelos	MP - X431Z / MP - X431ZQ / MP - G431Z / MP - G431ZQ / MP - E431Z / MP - E431ZQ
Antena Sem Fio	5,8 GHz 2T2R, 4 Antenas Externas de 5dbi
Velocidade sem Fio	1800Mnps
Compatibilidade	OLT da HUAWEI / ZTE / FIBERHOME / Outros roteadores
Portas	4 * GE + 1 POTS + AX1800Mbps
Acessórios	1 * Manual do usuário, 1 * Adaptador de energia (Entrada: AC 100-240V, Saída: DC12V / 1.5A)

Parâmetros do Dispositivo

Consumo de Energia	< 18 W
Peso Líquido	260g
Dimensões	184 mm (L) x 134,5 mm (P) x 27 mm (A)

Recursos	
Compatibilidade de Protocolos	IEEE 802.3ah, YD/T 1475-2006, ITU-T G.984/G.988
Taxa de Upstream/Downstream	Até 1,244 Gbit/s (upstream e downstream)
Sensibilidade PON	< -27dBm
Distância de Conector	Até 20 km
Suporte a Protocolos	SC/UPC
	IEEE 802.3ah
	YD/T 1475-2006
	IEEE 802.1D
	IEEE 802.10
	IEEE 802.1w
	IGMP v1/v2/v3
	Ethernet-II
	Ethernet-SNAP
	ITU-T G.984/G.988
	IEEE 802.1D
	IEEE 802.1Q
	VLAN
	ITU-T Y.1291
Suporte a VoIP	SIP
Modos de Gerenciamento	PPPoE (opcional)
	IPOE
	OMCI
	TR-069 (FreeAcs, GenieAcs)
Criptografia	Triple Churning, AES128
Autenticação de Segurança	CHAP, EAP
Outros Recursos	Loopback