



Fechadura inteligente DL05

Especificação técnica

Método de destravamento	Impressão digital, senha, cartão de proximidade, chave mecânica, chave bluetooth via aplicativo EZVIZ, códigos temporários, destravamento remoto
Capacidade de usuários	50 unid.
Capacidade de impressões digitais	50 unid.
Capacidade de senhas	50 unid.
Capacidade de cartões	50 unid.
Métodos de transmissão	Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth
Códigos de acesso temporário	Permite
Códigos antiespionagem	Permite (até 20 dígitos)
Aviso de bateria fraca	Permite
Modo privado	Permite
Gerenciamento de usuários	Permite
Notificação em tempo real	Permite
Travamento antiteste	Permite
Alarme anti violação	Permite
Controle remoto	Permite
Trava de segurança para crianças	Permite
Controle por voz	Permitirá em breve (Google Assistente/Amazon Alexa)
Espessura de porta suportada	30 a 110 mm
Espessura de porta suportada	-25 °C a 70 °C
Umidade operacional	10% a 95%
Certificações	CE (EMC / LVD / RED / ROHS) / REACH SVHC / WEEE / UKCA

Câmera

Modelo	CS-DL05-R100-WBCP-GR(M)/CS-DL05-R200-WBCP-GR(M)
Material do painel	Liga de alumínio
Tamanho do painel	360 × 67 × 27 mm
Cor	Cinza metálico
Tipo do corpo da fechadura	Corpo da fechadura de levantar
Cilindro de travamento	5085 / 6068
À prova de intempéries	IP65 (painel frontal)
Carregamento de emergência	Tipo C
Energia operacional	8 pilhas alcalinas AA 1,5 V

