



Câmera Wi-Fi Smart Home H4 2K

Câmera

Modelo	CS-H4-R201-1H3WKFL
Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/2,7"
Velocidade do obturador	Obturador autoadaptável
Lente	2,8 mm, ângulo de visão: 106° (Horizontal), 122° (Diagonal) 4 mm, ângulo de visão: 86° (Horizontal), 102° (Diagonal) 6 mm, ângulo de visão: 52° (Horizontal), 62° (Diagonal)
ONR	3D DNR
Montagem de lente	M12
Dia e Noite	Filtro de corte de infravermelho com comutação automática
RDM	RDM
BLC	Suporte s
Visão noturna	Até 98 pés / 30 m

Vídeo e Áudio

Resolução Máx.	2304 × 1296
Taxa de quadro	Máx.: 25 fps; Autoadaptável durante a transmissão de rede
Taxa de bits de áudio	Autoadaptável
Taxa de bits máx.	3Mbps
Compressão de vídeo	H.265 / H.264
Taxa de bits de vídeo	Ultra-HD; HD; Padrão. Taxa de bits adaptável.

Rede

Padrão Wi-Fi	Padrões IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Faixa de frequência	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Largura de banda do canal	Suporte 20MHz
Segurança	WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2,
Taxa de transmissão	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps
Emparelhamento Wi-Fi	Emparelhamento AP
Rede com fio	RJ45 × 1 (porta Ethernet adaptável de 10M/100M)

Funções

Alarme inteligente	Deteção de movimento, deteção de forma humana com tecnologia de IA / deteção de forma de veículo
Área de alerta personalizada	Suporta
Conversa bidirecional	Suporta
Função geral	Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Imagem Espelhada, Proteção por Senha, Marca D'água

Armazenar

Armazenamento local	Suporta armazenamento em cartão microSD (até 512 GB)
Armazenamento em nuvem	Suporta armazenamento EZVIZ CloudPlay

Em geral

Grau de IP	IP67
Condições de operação	-30°C ~ 50°C, umidade 95% ou menos (sem condensação)
Fonte de energia	Corrente contínua 12 V / 1 A
Consumo de energia	MÁX. 8 W
Dimensões	106 × 106 × 90 mm (4,17 × 4,17 × 3,54 polegadas)
Peso	229 g (8,08 oz)
Certificações	CE / UKCA / RoHS / REACH / WEEE

