



Câmera residencial inteligente C1C-B

Câmera	
Modelo	CS-C1C-D0-1D1WFR
Sensor de imagem	CMOS com varredura progressiva de 1/3 pol.
Velocidade do obturador	Obturador autoadaptável
Lente	2,8 mm; ângulos de visão: 108° (diagonal), 91° (horizontal) e 50° (vertical)
Iluminação mínima	0,5 lux com F2.2 e AGC ativado; 0 lux com infravermelho
Montagem da lente	M12
Diurno e noturno	Filtro de corte infravermelho com troca automática
DNR (redução de ruídos digital)	DNR 3D (redução de ruídos digital 3D)
Visão noturna	12 m
Vídeo e áudio	
Resolução máx.	1920 × 1080
Taxa de quadros	Máx.: 25 fps; autoadaptável durante transmissão em rede
Compressão de vídeo	H.265
Tipo de H.265	Perfil principal
Taxa de bits do vídeo	Full HD; alta definição; Standard; taxa de bits adaptativa.
Taxa de bits do áudio	Autoadaptativa
Taxa de bits máxima	1 Mbps

Função

Alerta inteligente	Detecção de movimento
Conversa bidirecional	Compatível
Funções gerais	Anticintilação, Dual Stream, Pulsação, Imagem espelhada, Proteção por senha, Marca d'água

Rede

Padrão	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Faixa de frequência	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Largura de banda do canal	Suporta 20 MHz
Segurança	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Taxa de transmissão	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps
Pareamento Wi-Fi	Pareamento AP

Armazenamento

Armazenamento local	Slot para cartões Micro SD (máx. de 256 GB)
Armazenamento na nuvem	Armazenamento na EZVIZ Cloud

Geral

Condições operacionais	-10 °C - 45 °C, umidade < 95% (sem condensação)
Fonte de alimentação	5 VCC / 1 A
Consumo de energia	Máx. de 3,0 W
Dimensões	63 × 63 × 103 mm
Dimensões da embalagem	91,5 × 87,5 × 149 mm
Peso líquido	83 g
Peso (com embalagem)	310 g
Certificação	FCC / UL / CE / RoHS / WEEE / REACH

