



CTO Com Splitter 1X16 SC/UPC 2 TRAVAS

Especificações Tecnológicas

Requisito Ambiental	Temperatura de Trabalho	-40°C~+85°C
	Humidade Relativa	≤85% (+30°C)
	Pressão Atmosférica	70KPa -- 106KPa
Folha de Dados Técnicos Principal	Perda de Inserção	≤0,2dB
	Perda de Retorno	≥50dB
	Vida Útil de Inserção e Extração	1000 Vezes
Ficha técnica à Prova de Trovões	O dispositivo de aterramento é isolado com o gabinete, a resistência de isolamento é menor que 2MΩ/500V (DC); IR≥2MΩ/500V	
A tensão de resistência entre o dispositivo de aterramento e o gabinete não é inferior a 3000 V (CC) / min, sem perfuração, sem flashover; U≥3000		

Modelo n°	CNT-16G
Dimensão (LXWXH) mm	293x19x84
Instalação	Montagem na Parede & Montagem em Poste
Nível de Proteção	IP65
Entrada de Cabo	Apoiando Uncut
Diâmetro Máximo do Cabo	Entrada Máxima = Ø18mm
	Saída Máxima = Ø4,6mm
N° de Adaptadores e Divisores	16 Peças SC SX
	16 Peças LC DX