



Caixa de Emenda Óptica (CEO) Mini 24FO

Especificações Tecnológicas

Item	CNT-010	Portas de cabo	4 portas
Número de fusão de fibras	24-48 núcleos	Capacidade da bandeja de emenda	Bandeja para 12 núcleos
Dimensão (mm)	300×Ø120mm	Pacote	1 peça/caixa interna
			6 peças/caixa externa
Diâmetro do cabo (mm)	1x Oval: Ø26x38mm	Capacidade máxima de fibra	48 núcleos
	3x Redondo:Ø18mm		
Temperatura de trabalho	-40°C~65°C		
Tipo de vedação	Selagem termoencolhível	Tipo de instalação	Montado em poste /em linha

Manual de instruções

NO.	Nome dos componentes	Quantidade	Uso	Observações
1	Capa FOSC	1 peça	Protegendo emendas de cabos de fibra em todo o seu comprimento	
2	Bandeja divisora de fibra óptica	4 bandejas para 1x12	Fixação de capa protetora termoencolhível e fibras de retenção	Adequado para: 48 núcleos
3	Bandeja de retenção de fibras	1 peça	Fibras de retenção com revestimento protetor	
4	Fundação	1 conjunto	Fixação de cabo de fibra, núcleo reforçado e FOST	
5	Base	1 conjunto	Fixação da estrutura interna e externa	
6	Encaixe de vedação	1 peça	Vedação entre a tampa e a base do FOSC	
7	Válvula de teste de pressão	1 conjunto	Após a injeção de ar, ele é usado para testes de pressão e vedação testando	Configuração conforme a necessidade
8	Dispositivo de derivação de aterramento	1 conjunto	Derivação de partes metálicas de cabo de fibra em FOSC para aterramento conexão	Configuração conforme a necessidade