



Caneta Laser Visualizadora de Falhas 1MW

Especificações Técnicas

Modelo	TM536-1	TM536-10	TM536-20	TM536-30
Nível do lançador de laser①	CLASSE IIIA	CLASSE IIIB	CLASSE IIIB	CLASSE IIIB
Potência de saída②	≥1mW	≥10mW	≥15mW	≥30mW
Detectando Alcance③	Cerca de 5km	Cerca de 12 km	Cerca de 14km	Cerca de 15km
Duração da bateria do modo CW④	Cerca de 13 horas	Cerca de 6 horas	Cerca de 5 horas	Cerca de 3 horas
Modo 2Hz Duração da bateria④	Cerca de 23 horas	Cerca de 12 horas	Cerca de 10 horas	Cerca de 6 horas
Tipo de lançador de laser	LD			
Conector Óptico	adaptador universal de 2,5 mm (FC/SC/ST)			
Comprimento de onda de saída	650 nm ± 10 nm			
Frequência de modulação	CW / 2Hz			
Poder	2 pilhas secas AAA			
Temperatura de trabalho	-10°C~+50°C; <90%UR			
Temperatura de armazenamento	-20°C~+70°C; <90%UR			
Dimensão e peso	C120 mm × L33 mm × A30 mm / cerca de 67,8 g			
Acessórios padrão:				
2 pilhas AAA, bolsa de transporte, manual do usuário				
Acessórios opcionais:				
Adaptador macho FC para fêmea LC para conector LC				