



Power Meter TM570

4 em 1, 20MW

Especificações Técnicas

Faixa de comprimento de onda	800~1700nm	
Conector	Junta universal	
Tipo de detector	EmGaAs	
Faixa de teste de potência	-70~+10dBm	-50~+26dBm
Incerteza	±5%	
Comprimento de onda padrão	850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650 nm	
Resolução de exibição	Linear	0,1%
	Logaritimica	0,01dBm
Frequência Reconhecível	270Hz, 300Hz, 1kHz, 2kHz	
Comprimento de onda	650 nm ± 30 nm	
Potência de saída	1mW/10mW/20mW/30mW/50mW	
Modo	CW/1Hz/2Hz	
Conector	Junta universal	
Distância de teste	300m	

Outros

Fonte de energia	2 pilhas AAA/bateria de lítio, 3,7 V/700 mAh (opcional)	
Porta	Micro USB	
Duração da bateria	≥120h (OPM)	
Tempo de desligamento automático	10 minutos	
Temperatura	Trabalho	-10°C~+50°C
	Armazenamento	-40°C~+70°C
Humidade relativa	0~95% Sem condensação	
Dimensão	120*70,5*27,5 mm	
Peso	130g	