



KIT DE FERRAMENTAS FIBRA ÓPTICA

Informações		
Clivador FC-6S	Lâmina	54.000 Clivagens
	Diâmetro da Fibra	125µm
	Diâmetro da Casca	100 a 1000µm
	Ângulo de Clivagem	6~20mm
	Clivagem em 2 passos	
Medidor de Potência Óptica	Conectores	FC/SC
	Faixa de Potência	-70~10dB
	Comprimento de Onda	850nm
		980nm
		1300nm
		1310nm
		1490nm
		1550nm
		1625nm
	Temperatura de Trabalho	-10~60°C
	Temperatura de Armazenamento	-25~70°C
	Duração da Bateria	24 Horas
Identificador Visual de Falhas	Potência	1mW
	Distância	10km (Monomodo)
	Material	Liga de Alumínio

Alicate Decapador	Capa de Proteção	3mm
		900µm
		250µm
		125µm
	Temperatura	-20~45°C
Alicate Descascador	Diâmetro da Fibra	125µm
	Diâmetro do Revestimento	250µm
	Quantidade de Núcleo de Fibra	1-2
	Temperatura	-20~-45°C
Itens Adicionais	Recipiente para Ácool	
	2 Chaves Allen	
	Gabarito de Conectorização	
	Bolsa Para Kit	